

Эмулятор клапана PAIR PSE-05

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

CBF300 (2018-2020), CRF300 (2021-2025), CRF300 R y (2025), CRF1000L Africa Twin [] (2016-2025), CRF1000L Africa Twin [] (2016-2025), KLX250 [] (), KLX300 (2020-2025), KLX300 SM (2024-2025)

Характеристики

напряжение питания : от 8 до 24B максимальный ток потребления : 40мА на 12B

размеры : 40 мм.

h.rev. 23-8-25

вес: 20 гр. влагозащита: IP68

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

- 1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из аэйрбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE
- 2. Разомкните разъем клапана PAIR
- 3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. Не забудьте заглушить отверстия в аэйрбоксе и головке блока цилиндров
- 4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR
- 5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги. Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. (Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт:www.healtech.ruEmail:healtech@healtech.ru