Новейшая модель модулятора стоп сигнала.

рекомендованная цена:

[найти ближайший магазин](#)
[купить в онлайн магазине Хилтек](#)

10 программный универсальный блок управления стоп сигналом с защитой от коротких замыканий

Предназначение:

- управление (10 программ на выбор) лампой накаливания стоп сигнала максимальной мощностью до 120W
- управление (10 программ на выбор) светодиодной лампой стоп сигнала максимальной мощностью до 120W

Особенности устройства:

- управление стоп сигналом, использующим светодиодной лампу или лампу накаливания мощностью до 120W
- простая установка с помощью врезных контактов, идущих в комплекте
- 10 программ управления
- совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
- электронная защита от короткого замыкания - встроенный блок контроля за коротким замыканием отключит устройство до выхода из строя предохранителей
- маленькие габариты (30x20x13 мм)
- устройство не нагревается
- настройка с помощью тач сенсора
- работа на напряжениях до 18 В.
- усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии

Принцип работы:

Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач

сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала.

{jumi [advisor.html]}

Инструкции по установке и настройке:

{jumi [man_bLp.html]}

Определить версию можно по стикеру свреху устройства. Если у вас нет стикера - у вас версия v1, если вы видите стикер v2 -значит версия v2. Во второй версии устройства изменены последовательность входа в режим программирования и смены режима.

Нет фотографий

Таблица совместимости

Таблица совместимости:

{jumi [BLP.html]}

Так же вы можете воспользоваться простой программой подборки блока в режиме онлайн:
http://www.healtech.ru/produczija/podobrat-ustroistvo